

## Fitex Creative Plus Tegellak MAT

- Productomschrijving** : Een waterverdunbare matte tegellak
- Toepassing** : Op reeds gegronde tegels in keukens, toilet en badkamers  
(niet geschikt voor de douche ruimte en op vloertegels)
- Voornaamste kenmerken** :
- Super mat
  - Goed vloeiend
  - Boen- en schrobvast
  - Zeep bestendig

### Eigenschappen

- Basis** : Alkydemulsie
- Kleur** : Wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
- Dichtheid 20°C** : 1,30 kg/dm<sup>3</sup> (Wit)
- Laagdikte** : ca. 35 µm. droog  
ca. 80 µm. nat.
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 30 minuten  
Kleefvrij na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 12 uur. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
- Glans** : Mat .. G.U. < 8
- Vastestofgehalte** : ca. 44 vol %
- Ther.rendement** : 12 - 13 m<sup>2</sup> per liter bij 35 µm. droog
- Onderhoudstermijn** : Nvt
- Elasticiteit Erichsen** : 6 - 8 mm
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverduunning** : water

### Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

**Fitex Creative Plus Tegellak MAT** is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Tegels:

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede hechtprimer.

#### Voegen:

Goed reinigen en controleren op loszittende delen. Waarnodig repareren met een geschikte voegmortel.

#### Grondlaag

Fitex Creative Plus Industriële Epoxy Primer 2C

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

#### DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl