

Fitex Creative Plus Tegellak ZG

Productomschrijving	: Een waterverdunbare zijdelanzende tegellak
Toepassing	: Op reeds gegronde tegels in keukens, toilet en badkamers (niet geschikt voor de douche ruimte en op vloertegels)
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none">• Uitstekende vet bestendigheid• Zeer goede dekking• Goede slijtvastheid• Goede vloeïing• Vrijwel niet vergelend• Sneldrogend

Eigenschappen

Basis	: Polyurethaan / acrylaatdispersie
Kleur	: wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
Dichtheid 20°C	: 1,25 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 95 µm. nat
Droogtijd	: Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	: Na 6 uur. afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Glans	: Zijdeglanzend G.U. 30-35
Vastestofgehalte	: ca. 37 vol%.
Theor. rendement	: 11 m ² per liter bij 35 mu. droog
Onderhoudstermijn	: Nvt
Elasticiteit Erichsen	: 6-8 mm
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverdunding	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunding : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Tegellak ZG is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Tegels:

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede hechtpriemer.

Voegen:

Goed reinigen en controleren op loszittende delen. Waarnodig repareren met een geschikte voegmortel.

Grondlaag

Fitex Creative Plus Industriële Epoxy Primer 2C

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstreekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl