

Alles VULLER

- ▶ Vult gaten en scheuren in o.a. steen, beton, gasbeton, pleister- en stuckwerk.
- ▶ Schroef- en spijkervast.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen en repareren van gaten en scheuren tot 1 cm diep in één keer.
- Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton.
- Niet toepassen op vochtige ondergronden, plastic en metaal.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Krimpt niet.
- Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
- Overschilderbaar na ca. 24 uur (20 °C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Bij gebruik buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.
- Kleur: grijs en wit.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Voor gebruik tube goed kneden.
- Product kan direct uit de tube worden verwerkt.
- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met vol doende droogtijd tussen de lagen.
- Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuur mes.
- Na droging eventueel schuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm wat er.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330 gr