

# Stopverf

- ▶ Voor het aanstoppen van ruiten in glassponningen.
- ▶ Uitstekende hechting op hout, beton en metaal.

### TOEPASSINGEN

- Voor het aanstoppen van ruiten in glassponningen.
- Uitstekende hechting op hout, beton en metaal.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Strak af te werken.
- Maximale diepte: 1 cm.
- Overschilderbaar na 2-6 weken met alkydharsverf (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).
- Let op! Na 2-6 weken is de Stopverf nog niet volledig uitgehard maar wel overschilderbaar.
- Kleur: naturel

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Voor gebruik goed kneden.
- Let op: Stopverf niet verdunnen!
- Aanbrengen met behulp van een plamuurmes of een stopmes en glad afwerken.
- Voegbreedte in sponningen max. 2 cm.
- Bij het overschilderen met een acrylverf eerst een alkyd primer of grondverf gebruiken.
- Kaal hout eerst voorzien van maximaal 1 laag grondverf. Doorharding van de stopverf is afhankelijk van de condities.
- Gereedschap reinigen met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden 10°C

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 500gr en 1 kg

