

FITEX KRIJTVERF AQUA

Datum : 10-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Fitex Krijtverf is een zeer matte, waterverdunbare verf die gebruikt kan worden

Toepassing : Op zowel nieuw als reeds voorbehandelde ondergronden.

Voorname kenmerken :

- Praktisch reukloos
- Geen vergeling
- Waterbestendig
- Ademen
- Gemakkelijk verwerkbaar

Eigenschappen

Basis : Watergedragen dispersie
Kleur : wit, en kleuren uit het kleursysteem
Dichtheid 20°C : 1,48kg/dm³ voor wit
Laagdikte : ca. 60 µ droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten :
Overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur.
Vastestofgehalte : 35 vol%
Theor.rendement : ca. 8 - 10 m² per liter bij 40 µ droog
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : water

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunding : Niet verdunnen

Op welke ondergronden?

Krijtverf kan worden aangebracht op vrijwel alle ondergronden, zoals onbewerkt of geverfd hout, steen, terracotta, behang, stof, canvas, papier, stucwerk, metaal, meubels, accessoires, muren, etc.

Is het nodig om te schuren?

Meubels helemaal kaal schuren is niet nodig. Oude verf- of laklagen die in goede staat zijn hoeven er niet af. Goed ontvetten en even de glans eraf (dof) schuren is bijna altijd voldoende.

Indien nodig een geschikte grondverf aanbrengen

Hoe breng je krijtverf aan?

Er zijn verschillende krijtverftechnieken. Voor een authentiek effect gebruik je een kwast - of, als je op een muur werkt, een blokkwast. Voor een glad en wat strakker effect kun je het best kiezen voor een van onze synthetische kwasten (orel of chinex). Kunststofvezel is namelijk beter geschikt voor watergedragen verf dan varkenshaar.

Als je wilt kun je ook een roller gebruiken. Gebruik een velours acrylrollertje voor je meubels of een gewone latexroller voor je muren (verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt). Eventueel kun je ook de verf met een rollertje aanbrengen en verdelen en dan direct na strijken met de punten van een kwast. Zo voorkom je het zogenaamde 'sinaasapeleffect'

Algemene informatie

Fitex B.V. Van den Bergsweg 3 7442 CK Nijverdal Telefoon: 0548 – 820 437 e-mail info@fitex.nl www.fitex.nl