

FITEX MONUMENTENBEITS

Datum : 20-02-2015
Versie : 01



Toepassing : Monumenten Beits is een weersbestendige semi-dekkende beits voor het beschermen en (opnieuw) zwarten van houten objecten. Het product vindt vooral haar toepassing in de verfraaiing van (kap)schuren, loodsen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen, waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.

Kenmerken : Met zuivere lijnolie Impregnerend
Vochtregulerend
Snel en gemakkelijk verwerkbaar

Eigenschappen

Basis : Lijnolie en alkydhars

Kleur : Zwart

Dichtheid 20°C : ca. 1,03 kg/ltr.

Laagdikte : 35 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur

Glans : mat

Vastestofgehalte : ca. 52 vol%

Theor.rendement : 14-15 m²/liter bij kwast/rol verwerking

Rendement bij (spuit)verwerking is afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond en de te spuiten vorm.

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Platte brede kwast/
verfspuit

Verdunding : 0-5% indien gewenst

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

De verweerde laag dient te worden verwijderd. Ondergrond goed schoonborstelen. Scherm de te spuiten ondergrond af van de omgeving.

Op een kaal houten ondergrond altijd tenminste 2 lagen Monumenten Beits aanbrengen.

Bij onderhoud van reeds eerder met Imprax of Monumenten Beits behandelde ondergronden volstaat in de meeste gevallen één laag.