

# FITEX PARKETLAK MAT WV

Datum : 24-09-2015 Versie : 02



Toepassing : Een oplosmiddelhoudende, slijt- en krasvaste, blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals parketvloeren, trappen en tafelbladen.

Kenmerken : Uitstekende slijtvastheid Goede vloeïing.  
Goede elasticiteit (doch niet toepassen op kurkparket)  
Sneldrogend  
Goed reinigbaar oppervlak  
Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

## Eigenschappen

Basis : urethaan-alkydhars

Kleur : blank

Dichtheid 20 °C. : 0,91 kg/dm<sup>3</sup> Laagdikte : 30 mu. droog

Droogtijd : bij 20 °C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 1 uur Kleefvrij na ca. 3 uur

Overschilderbaar : na 24 uur

Glans : heelmatt en halfmat

Vastestofgehalte : ca. 43 vol%

Theor. rende- : 13 - 14 m<sup>2</sup> per liter bij 30 mu. droog ment

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

## Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : Terpentine

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

## Verwerkingsmethoden

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.  
Kwast / roller

verdunning : Niet verdunnen

Fitex Parketlak Mat is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk  
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk  
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.