

FITEX VLOERVERF SYNTHETISCH 1C



Datum : 20-02-2015
Versie : 01

- Productomschrijving** : Oplosmiddelhoudende halfglanzende vloer- en betonverf
- Toepassing** : Als meerlaagsysteem op behandelde en onbehandelde vloeren en wanden. Tevens voor plaatmateriaal binnen en buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Oplosmiddelhoudend
 - Eenvoudige verwerking
 - Gemakkelijk overschilderbaar
 - Gevoelig voor oliën en vetten en de weekmakers uit rubber zoals (auto)banden
 - Niet benzinebestendig

Eigenschappen

- Basis** : Combinatie van gemodificeerde alkydharsen
- Kleur** : wit en kleuren uit het kleurmeng-systeem
- Dichtheid 20°C** : 1,30 kg/dm³ (wit)
- Laagdikte** : ca. 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 5 uur.
- Overschilderbaar** : na 24 uur.
- Glans** : halfglanzend
De uiteindelijk eindglans zal na. ca. 14 dagen drogen zijn bereikt.
- Vastestofgehalte** : ca. 64 vol%.
- Theor.rendement** : 16 m² per liter bij 40 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverdunding** : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verdunding : 0—5 % verdunnen

Fitex Vloerverf Synthetisch 1C is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal satijnglanzend resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Nylon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 4–6 mm) of een lakviltroller. Besnijden langs muurkanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Voorzorgsmaatregelen